

Próbnik wtryskiwaczy DET 061.

Próbnik DET 061 (pracuje w obiegu zamkniętym) i pozwala na sprawdzenie następujących właściwości klasycznych wtryskiwaczy do silników wysokoprężnych:

- Ciśnienie otwarcia wtryskiwacza
- Formę strugi rozpylanego paliwa
- Rozpylenie paliwa
- Szczelność wtryskiwacza
- Sposób - "chrapania" wtryskiwacza



Precyzyjny manometr urządzenia wyposażony jest w dodatkową wskazówkę "wleczoną", która zatrzymuje się przy otwarciu wtryskiwacza i pozwala odczytać wartość ciśnienia otwarcia już po zakończeniu próby (nie ma konieczności jednoczesnego obserwowania formy rozpylanego paliwa i odczytywania wskazania wartości ciśnienia na manometrze).

Dodatkową zaletą DET061 jest możliwość zmiany położenia dźwigni współpracującej z pompą (pojemność skokowa 35 cm³) dla ułatwienia obsługi urządzenia.

Próbnik dostarczany jest z przewodem stalowym i adapterem pozwalającymi na badanie wtryskiwaczy o gwintach M14x1,5 i M12x1,5.

Parametry techniczne

Średnica manometru	: ϕ 100 mm
Zakres ciśnień	: 0 - 400 bar
Pojemność zasobnika	: 330 cm ³
Pojemność skokowa	: 35 cm ³
Ciężar próbника	: 5,0 kg

Informacje:

